

UniSoft® Mini

Effektiv blødgøring til det lille forbrug

UniSoft Mini blødgøringsanlæg sikrer en professionel opvask på cafeer og restauranter og byder på store fordele, når det tilsluttes det varme brugsvand i private boliger.

Ved ionbytning fjernes den kalk og de magnesiumsalte, der ellers sætter sig indvendig i opvaskemaskinen og ødelægger varmelegemet. I den private husholdning forhindrer UniSoft kalkudfældning på fliser og armaturer og tilstopning af perlatorer mv.

UniSoft Mini leverer blødt vand 24 timer i døgnet, fungerer uden elektricitet og er lille og kompakt. Alle bevægelige dele kommer kun i berøring med blødt vand, hvilket udelukker driftsforstyrrelser pga. kalk- og rustaflejringer.



Anvendelse:

Caféer og restauranter
Cateringbranchen
Private boliger

Funktion

Den indbyggede vandmåler er hjernen i automatikken. Automatikken indstilles til områdets hårdhedsgrad og herefter skal anlægget aldrig justeres igen.

Anlægget regenereres med salt. Regenereringen styres hydraulisk af automatikken og startes først, når anlæggets kapacitet er opbrugt. Dette styres af den indbyggede vandmåler. Mens den ene tank regenererer, leverer den anden tank fortsat blødt vand.



Type	UniSoft® Mini
Ydelse, kontinuerligt ved 20 °dH, l/h	1200
Ydelse, maks., ved 20 °dH, l/minut	20-25
Regenereringstid, minutter	11
Vandforbrug pr. regeneration, l	34
Saltforbrug pr. regeneration, kg	0,5
Saltkapacitet i kabinet, kg	6-8
Temperatur, maks., °C	65
Vandtryk, min., bar dynamisk tryk	1
Vandtryk, maks., bar	8
Rørtilslutning, tilgang/afgang	¾"
Højde ekskl. hjul, mm	510
Bredde inkl. afløbsstuds, mm	200
Dybde, mm	470

Guldager Service

Vores servicesystem består af standardløsninger og fleksible løsninger, som vi tilpasser specifikt.

- Overvågning, hurtig og kompetent assistance.
- Avanceret udstyr og målemetoder.
- GPS styrede servicebiler i hele landet.

Ring til vores kundecenter på 48 13 44 00.