

# UniSoft® 4-6-12

## Tidsstyret blødgøringsanlæg

UniSoft blødgøringsanlæg sikrer en professionel opvask i storkøkkener og problemfrit procesvand i industrien og større centralvarmeanlæg.

Ved ionbytning fjernes den kalk og de magnesiumsalte, der ellers sætter sig indvendig i opvaskemaskinen og ødelægger varmelegemet.

I industrien forhindrer UniSoft tilstopning af dyser og energikrævende belægnings på varme-legemer.

UniSoft 4-6-12 er forsynet med en driftssikker automatik, er enkel at installere og har et lavt vand- og saltforbrug.



### Anvendelse:

Professionel opvask  
Konvektionsovne  
Kedelvands- og dampproduktion  
Fjernvarmeanlæg  
Luftbefugtningsanlæg  
Tekstilvaskemaskiner

## Funktion

UniSoft 4-6-12 anlæggene er tidsstyrede og regenereres med salt på et forud indstillet og valgfrit tidspunkt. Mens anlæggene regenererer, typisk om natten, bliver der ikke produceret blødt vand.

Komponenterne i anlægget er gennemtestet i både storkøkkener og industri. Kabinettet er designet af et af Skandinaviens mest anerkendte designfirmaer og tilpasset moderne storkøkkeners krav til æstetik og effektiv rengøring. Alle anlæg er opbygget af korrosionsbestandige materialer og er forsynet med hjul.



Type	UniSoft® 4	UniSoft® 6	UniSoft® 12
Kapacitet ved 20 °dH, l	400	600	1200
Gennemstrømningshastighed, maks., l/minut	15	20	30
Tryktab ved maks. gennemstrømning, bar	0,8	0,7	1,1
Regenereringstid, minutter	30	30	30
Temperatur, maks., °C	65	65	65
Vandtryk, min., kg/cm <sup>3</sup>	2	2	2
Vandtryk, maks., kg/cm <sup>3</sup>	6	6	7
Rørtilslutning	¾"	¾"	¾"
Eltilslutning, V/Hz	230/50	230/50	230/50
Højde, mm	563	563	731
Bredde, mm	220	220	320

## Guldager Service

Vores servicesystem består af standardløsninger og fleksible løsninger, som vi tilpasser specifikt.

- Overvågning, hurtig og kompetent assistance.
- Avanceret udstyr og målemetoder.
- GPS styrede servicebiler i hele landet.

Ring til vores kundecenter på 48 13 44 00.