

UniSoft® KT 206

Mængdestyret og højeffektiv blødgøring



UniSoft KT 206 blødgøringsanlæg sikrer en professionel opvask i storkøkkener og problemfrit procesvand i industrien og større centralvarmeanlæg.

Ved ionbytning fjernes den kalk og de magnesiumsalte, der ellers sætter sig indvendig i opvaskemaskinen og ødelægger varmelegemet. I industrien forhindrer UniSoft KT 206 tilstopning af dyser og energikrævende belægninger på varmelegemer.

UniSoft KT 206 leverer blødt vand 24 timer i døgnet, fungerer uden elektricitet og er lille og kompakt. Alle bevægelige dele kommer kun i berøring med blødt vand, hvilket udelukker driftsforstyrrelser på grund af kalkaflejringer.

Kabinettet, på hjul eller gummifødder, i slagsikker kraftig plast, gør anlægget til en sikker partner i storkøkkenet, hvor det kan tåle en til tider hård behandling.

Anlægget leveres som standard med:

- tilslutningsslanger
- hjul og gummifødder til frit valg afhængig af placering
- hårdheds testkit

Anvendelse:

Professionel opvask
Kaffemaskiner
Dampkedler
Vaskemaskiner
Bilvaskehaller
Forbehandling til omvendt osmose

Funktion

Den indbyggede vandmåler er hjernen i automatikken. Automatikken indstilles til områdets hårdhedsgrad og herefter skal anlægget aldrig justeres igen.

Anlægget regenereres med salt. Regenereringen styres hydraulisk af automatikken og startes først, når anlæggets kapacitet er opbrugt. Dette styres af den indbyggede vandmåler. Mens den ene tank regenererer, leverer den anden tank fortsat blødt vand.

Type	UniSoft® KT 206 Varenr. 2428-1
Kapacitet ved 19 °dH, l/reg.	441
Ydelse, kontinuerligt ved 20 °dH, l/h	1908
Ydelse, maks., ved 20°dH, l/minut	60
Regenereringstid, minutter	11
Vandforbrug pr. regeneration, l	25
Saltforbrug pr. regeneration, kg	0,45
Returskyl, l/minut	2,65
Resinindhold, l	2 x 4,5
Saltkapacitet i kabinettet, kg	18
Temperatur, maks. kontinuerlig, °C	65
Vandtryk, min., bar	1
Vandtryk, maks., bar	8
Rørtilslutning, tilgang/afgang	¾"
Højde, mm	559
Bredde inkl. afløbsstuds, mm	356

Hvis der er behov for større ydelse, henviser vi til vore øvrige blødgøringsanlæg.



Guldager Service

Vores servicesystem består af standardløsninger og fleksible løsninger, som vi tilpasser specifikt.

- Overvågning, hurtig og kompetent assistance.
- Avanceret udstyr og målemetoder.
- GPS styrede servicebiler i hele landet.

Ring til vores kundecenter på 48 13 44 00.